

# SMART-CONTROL

## Das Gehäuse für die Ecke

Das SMART-CONTROL ist das erste Gehäuse zur leichten Montage in gängigen Raumecken. Zudem kann die Gehäuserihe sowohl an der Wand als auch auf dem Tisch in ergonomischer Schrägstellung angewendet werden.

- 2 Größen M und S
- konvexe Ausführung oder Ausführung mit vertieft liegendem Bedienfeld für Folientastaturen
- hochwertiges Material ASA+PC-FR mit hohem UV-Schutz in der Standardfarbe grauweiß (RAL 9002)
- Verschraubung auf der Gehäuse-Rückseite mit Torx-Edelstahlschrauben
- optionale Dichtung (Zubehör) für IP 55
- spezieller Wandhalter (Zubehör) zur Montage der Gehäuse in 90°-Innenecken oder an planen Flächen
- Tischhalter-Set (Zubehör) ermöglicht in Querausrichtung einen sicheren Stand auf dem Tisch und einen ergonomischen Ablesewinkel von 45°
- jeweils eine Platinen-Ebene im Ober- und im Unterteil



# SMART-CONTROL

## Anwendungsbeispiele

- Sicherheits- und Überwachungstechnik
- Umwelttechnik
- IoT/IIoT
- Gateways
- Mess- und Steuertechnik, Sensorik
- Regeltechnik
- Medizin- und Labortechnik



AAL-Assistenz-System



Aerosol-Messgerät



CARRIER CONTROL



Raumluftmessgerät

## Kundenspezifische Modifikationen

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen.  
Produktionsoptionen für Smart-Control



Mechanische  
Bearbeitung



Lackieren



Bedruckung




Laserbeschriftung



Dekorfolien



EMV Schutz



Konfektion / Montage

# SMART-CONTROL

## Versionen



**B4608107**  
 SMART-CONTROL S, Ausf. I  
 ASA+PC (UL 94 V-0)  
 grauweiß RAL 9002  
 142x81x46mm  
 IP 55 opt., IP 40



**B4608207**  
 SMART-CONTROL S, Ausf. II  
 ASA+PC (UL 94 V-0)  
 grauweiß RAL 9002  
 142x81x46mm  
 IP 55 opt., IP 40



**B4610107**  
 SMART-CONTROL M, Ausf. I  
 ASA+PC (UL 94 V-0)  
 grauweiß RAL 9002  
 173x101x59mm  
 IP 55 opt., IP 40



**B4610207**  
 SMART-CONTROL M, Ausf. II  
 ASA+PC (UL 94 V-0)  
 grauweiß RAL 9002  
 173x101x59mm  
 IP 55 opt., IP 40

## Zubehör "Sockel"




**B4705207**  
 Tischhalter-Set  
 ASA+PC (UL 94 V-0)

## Zubehör "Schutz"



**B4708920**  
 Dichtung S



**B4710920**  
 Dichtung M

## Zubehör "Wand/Halter"



**B4705907**  
 Wandhalter  
 ASA+PC (UL 94 V-0)

# SMART-CONTROL

## Zubehör "Schrauben"



A0325060  
Selbstformende Schraube 2,5 x  
6 mm (T8)  
Edelstahl



A0399T08  
Torx Schraubendreher T8

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.