


# CONNECT

## Eine optimale Verbindung

Die CONNECT-Gehäuserreihe ist prädestiniert für kabelgebundene Anwendungen sowie mobile Anwendungen mit Akkubetrieb.

- *Neu:* CONNECT S mit nur 42 mm Gehäusebreite besonders gut zu umgreifen, ideal für Fernbedienungen, Messgeräte, Testinstrumente o.Ä. oder als Schnittstellengehäuse ohne/mit Kabelanschluss
- zwei Gehäuseschalen, konvex und abgeflacht mit vertieft liegender Fläche
- beide Schalen werden zueinander gerastet, keine Verschraubung, das spart Zeit in der Montage und zudem ist die Vorderseite des Gerätes frei wählbar
- Aussparungen an beiden Enden; zur Komplettierung der Gehäuse wahlweise Stirnteile und/oder Kabeltüllen einsetzbar
- CONNECT S & M in jeweils drei Gehäuselängen für exakte Abstimmung auf die Anwendung
- Gehäuseschalen und Stirnteile aus UV-stabilisiertem V-0 Material
- Schutzart IP 40 (mit Stirnteilen)
- integrierte Zugentlastung bei Kabeltüllen-Set
- ausreichend Platz für den Einbau von kompakten Displays, LEDs, USB-Steckern und Messsonden
- vertieft liegende Fläche zum Schutz der Folientastatur, Dekorfolie oder Etikette
- Befestigungsdomme für Platinen und Einbauteilen in der abgeflachten Gehäuseschale
- Halteklammer für Rundrohr bis  $\varnothing$  32 mm als Zubehör (CONNECT S: 90/120 mm lang, CONNECT M: 116/156 mm lang)
- Halter zur sicheren Ablage an der Wand o.Ä. als Zubehör



# CONNECT

## Anwendungsbeispiele

- Computerperipherie
- Netzwerktechnik
- Gebäudetechnik
- Sicherheitstechnik
- IoT/ IIoT, Industrie 4.0
- Medizin- und Therapieanwendungen
- Analyseinstrumente im Labor
- Messtechnik, u.a. Detektoren mit Messsonde, Testsysteme /-instrumente
- Datenlogger in der Umwelttechnik
- Sensorik



Gasleckdetector



Geräuschpegelmessung



Herstellung kolloidaler Silberlösung



Prozessüberwachung mit Temperatursensor



Receiver zur Datenübertragung in elektronische Krankenakte



Spannungs- und Stromanzeige bei der Erhaltungsladung

## Kundenspezifische Modifikationen

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen.  
Produktoptionen für Connect

# CONNECT



Mechanische  
Bearbeitung



Lackieren



Bedruckung



Laserbeschriftung



Dekorfolien



EMV Schutz



Konfektion / Montage

## Versionen



**B2822107**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
grauweiß RAL 9002  
60x42x22mm



**B2822109**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
schwarz RAL 9005  
60x42x22mm



**B2823107**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
grauweiß RAL 9002  
90x42x22mm



**B2823109**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
schwarz RAL 9005  
90x42x22mm



**B2824107**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
grauweiß RAL 9002  
120x42x22mm



**B2824109**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
schwarz RAL 9005  
120x42x22mm



**B2832107**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
grauweiß RAL 9002  
76x54x22mm



**B2832109**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
schwarz RAL 9005  
76x54x22mm

# CONNECT



**B2833107**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
grauweiß RAL 9002  
116x54x22mm



**B2833109**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
schwarz RAL 9005  
116x54x22mm



**B2834107**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
grauweiß RAL 9002  
156x54x22mm



**B2834109**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
schwarz RAL 9005  
156x54x22mm

## Zubehör zum Komplettieren



**B2811207**  
Stirnteil  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
grauweiß RAL 9002



**B2811209**  
Stirnteil  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
schwarz RAL 9005



**B2911308**  
Kabeltüllen-Set, 3,4 - 4,2  
TPE  
vulkan



**B2911309**  
Kabeltüllen-Set, 3,4 - 4,2  
TPE  
schwarz RAL 9005



**B2911318**  
Kabeltüllen-Set, 4,2 - 5,0  
TPE  
vulkan



**B2911319**  
Kabeltüllen-Set, 4,2 - 5,0  
TPE  
schwarz RAL 9005



**B2911328**  
Kabeltüllen-Set, 5,0 - 5,9  
TPE  
vulkan



**B2911329**  
Kabeltüllen-Set, 5,0 - 5,9  
TPE  
schwarz RAL 9005

## Zubehör "Wand/Halter"



**A9167027**  
Halteklammer  
PA 6 (UL 94 HB)  
grauweiß RAL 9002



**A9167029**  
Halteklammer  
PA 6 (UL 94 HB)  
schwarz RAL 9005



**B2921507**  
Halter S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
grauweiß RAL 9002



**B2921509**  
Halter S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
schwarz RAL 9005



# CONNECT



**B2931507**  
Halter M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
grauweiß RAL 9002



**B2931509**  
Halter M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
schwarz RAL 9005

## Zubehör "Schrauben"



**A0304031**  
Selbstformende Schraube 2,2 x  
5 mm (PZ1)

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.