

# STYLE-CASE

## Contenitori portatili ergonomici di lucentezza brillante

OKW presenta STYLE-CASE con superfici levigate a specchio, un ulteriore punto forte che mette in rilievo l'aspetto dei moderni comandi portatili. I contenitori dall'aspetto elegante sono così estremamente gradevoli al tatto e garantiscono un impiego sicuro e piacevole.

- Materiale ASA di alta qualità con elevata protezione UV oppure PMMA (plexiglas) permeabile ai raggi infrarossi
- Superficie lucida facile da pulire
- Avvitamento con viti in acciaio inossidabile e azionamento Torx
- Superficie di comando incavata a protezione delle tastiere a membrana/pellicole decorative
- Vani batterie S/M: 2 x AAA o L: 2 x AA, set di molle di contatto come accessori
- Punti di fissaggio integrati per schede e componenti, viti autofilettanti per il fissaggio delle schede come accessori



# STYLE-CASE

## Esempi di applicazione

- Predestinati per svariate tipologie di telecomandi orientate al design
- Impiego in particolare in ambito ospedaliero e di istituti sociali, nelle abitazioni e nell'industria



Control unit for Relax and  
Massage Chairs



Mobile gas detector

## Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche.

Opzioni prodotto per Style-Case



Lavorazione  
meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Pellicole decorative



Materiale speciale



Confezionamento /  
montaggio

# STYLE-CASE

## Versioni



**B2802016**  
STYLE-CASE S  
PMMA (IR) (UL 94 HB)  
black RAL 9005  
123x48x24mm  
IP 40



**B2802017**  
STYLE-CASE S  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
123x48x24mm  
IP 40



**B2803016**  
STYLE-CASE M  
PMMA (IR) (UL 94 HB)  
black RAL 9005  
147x56x27mm  
IP 65 opt., IP 40



**B2803017**  
STYLE-CASE M  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
147x56x27mm  
IP 65 opt., IP 40



**B2804016**  
STYLE-CASE L  
PMMA (IR) (UL 94 HB)  
black RAL 9005  
166x64x31mm  
IP 65 opt., IP 40



**B2804017**  
STYLE-CASE L  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
166x64x31mm  
IP 65 opt., IP 40



**B2804027**  
STYLE-CASE L  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
166x64x31mm  
IP 65 opt., IP 40

## Accessory "battery"



**A9190020**  
Set of battery clips  
Steel  
nickel-plated




**B2904210**  
Set of battery clips  
Steel  
nickel-plated

# STYLE-CASE


## Accessory "protection"



**A9199005**  
Strain relief  
PA 6  
volcano




**B2902111**  
Sealing kit S  
TPV 50A



**B2903111**  
Sealing kit M  
TPV 50A



**B2904011**  
Sealing L  
TPV 50A



**B2904111**  
Sealing kit L  
TPV 50A



**C2353849**  
Flexible cable grommet Ø 5,3  
black

## Accessory "wall/holder"



**B2902031**  
Adhesive foil S



**B2902037**  
Holder S  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016



**B2902039**  
Holder S  
ASA (UL 94 HB)  
black RAL 9005



**B2903031**  
Adhesive foil M



**B2903037**  
Holder M  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016



**B2903039**  
Holder M  
ASA (UL 94 HB)  
black RAL 9005



**B2904031**  
Adhesive foil L



**B2904037**  
Holder L  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016

# STYLE-CASE



**B2904039**  
Holder L  
ASA (UL 94 HB)  
black RAL 9005

## Accessory "screws"



**A0304031**  
Self-tapping screws 2.2 x 5 mm  
(PZ1)



**A0399T10**  
Torx T10 screwdriver

Salvo modifiche tecniche. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germania.