

EASYTEC

Contenitore flangiato per moderne applicazioni di sensori

La nuova serie di contenitori EASYTEC per applicazioni a muro è stata concepita proprio per l'integrazione di sensori intelligenti per IIoT (Industrial Internet of Things) e IoT.

- Design moderno per un contenitore di grande stabilità
- Quattro misure 80/100/125/150 ciascuna in 2 altezze
- Materiale ignifugo ASA+PC-FR e grado di protezione opzionale IP 65 (guarnizioni come accessorio) per applicazioni robuste in interni ed esterni
- Il discreto colore standard bianco grigiastro (RAL 9002) è molto indicato per le svariate possibilità di impiego – su richiesta realizziamo tuttavia i contenitori anche in altri colori
- La parte inferiore è dotata di 2 linguette per un rapido montaggio di applicazioni a muro o per il fissaggio a tubazioni o profili cilindrici
- Vano componenti elettronici a tenuta con due livelli per schede (nella parte superiore/inferiore)
- Avvitamento con viti in acciaio inossidabile e azionamento Torx



EASYTEC

Esempi di applicazione

- IoT/IIoT
- Sensori
- Tecnica ambientale
- Metrologia e tecnica di controllo
- Tecnica di regolazione
- Tecnica medica e di laboratorio
- Tecnica di sicurezza e monitoraggio
- Tecnologia dell'informazione



Automated agriculture



Data logger e.g. for temperature



Data logger with gateway function



Smart store logistics

Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche.
Opzioni prodotto per Easytec



Lavorazione
meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Protezione CEM



Confezionamento /
montaggio

EASYTEC

Versioni



C3204107
EASYTEC 80
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
101x50x22mm
IP 65 opt., IP 40



C3204207
EASYTEC 80
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
101x50x26mm
IP 65 opt., IP 40



C3206107
EASYTEC 100
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
121x62x26mm
IP 65 opt., IP 40



C3206207
EASYTEC 100
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
121x62x31mm
IP 65 opt., IP 40



C3207107
EASYTEC 125
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
147x78x30mm
IP 65 opt., IP 40



C3207207
EASYTEC 125
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
147x78x37mm
IP 65 opt., IP 40



C3208107
EASYTEC 150
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
172x93x36mm
IP 65 opt., IP 40



C3208207
EASYTEC 150
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
172x93x46mm
IP 65 opt., IP 40


Accessory "protection"



A9500030
Sealing 80



A9502030
Sealing 100



A9503030
Sealing 125



A9504030
Sealing 150

Accessory "screws"



A0305031
Self-tapping screws 2.5 x 6 mm
(PZ1)



A0325060
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm
(T8)
Stainless steel



A0399T08
Torx T8 screwdriver

EASYTEC

Salvo modifiche tecniche. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germania.