

CARRYTEC

Contenitori in plastica con impugnatura funzionale

La particolare prerogativa di CARRYTEC è l'impugnatura funzionale, perfetta per i compiti e le situazioni più diverse sia in interni che in esterni.

- Non scivola di mano grazie all'impugnatura al di sopra del baricentro del contenitore
- CARRYTEC M in versione sottile per l'installazione di tablet e apparecchi simili
- Montaggio posteriore su sistemi a stativo o a braccio di supporto; posizionamento/allineamento rapido della superficie di visualizzazione e di comando, conduzione dei cavi ordinata
- Superficie particolarmente grande utilizzabile per le interfacce utenti (S: 8,4"/21 cm; M: 10,4"/26 cm; L: 13,4"/34 cm)
- Profondità di montaggio elevata e molto spazio per interfacce, allo stesso tempo aspetto snello
- Montaggio protetto delle interfacce
- Custodia sicura su console da tavolo e/o su supporto a parete; semplice trasmissione di dati e di corrente di carica; contatti come accessorio (eccetto contenitori sottili)
- Clip di aggancio a tubi tondi e guide per apparecchi DIN EN ISO 19054
- Contenitori in materiale plastico resistente agli urti anche in caso di elevate sollecitazioni
- Con guarnizione grado di protezione IP 54 (accessorio)
- Superficie di comando incavata a protezione della tastiera a membrana
- Facile pulizia dei contenitori
- Vano batteria per 5 batterie AA opzionale (necessaria ulteriore lavorazione)
- Tasche di protezione per conservare strumenti, sensori, accessori ecc. (misura S e M)
- Punti di fissaggio per schede e componenti di montaggio



CARRYTEC

Esempi di applicazione

- Straordinaria molteplicità d'impiego: mobile – da scrivania – a muro – su guida – tubo tondo – stativo – braccio di supporto.
- A seconda dell'utilizzo (in interni/esterni), i contenitori innovativi si presentano in materiali diversi, per esempio in plastica resistente agli urti, in colori abbinati e con diverse possibilità di combinazione.



Air velocity meter



Battery filler for aviation batteries



CNC Machine Monitoring



Diagnostic camera for illustrating the machine status




Indoor Farming Monitoring



Mobile radio remote control unit for orbital welding system



Mobile testing device for cost-effective fault analysis



Monitoring system for cleaning nozzles



Multi-functional measuring instrument



Patient Simulation System



Portable receiver

Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche.
Opzioni prodotto per Carrytec

CARRYTEC



Lavorazione
meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Pellicole decorative



Protezione CEM



Confezionamento /
montaggio

Versioni



B4208107
CARRYTEC S
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
222x205x80mm
IP 54 opt.



B4208208
CARRYTEC S
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
222x205x80mm
IP 54 opt.



B4210107
CARRYTEC M
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
270x247x91mm
IP 54 opt.



B4210127
CARRYTEC M slim version
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
270x247x42mm
IP 54 opt.



B4210208
CARRYTEC M
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
270x247x91mm
IP 54 opt.



B4210228
CARRYTEC M slim version
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
270x247x42mm
IP 54 opt.



B4213107
CARRYTEC L
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
348x303x117mm
IP 54 opt.



B4213208
CARRYTEC L
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
348x303x117mm
IP 54 opt.

CARRYTEC

Accessory "battery"




A9338117
Battery compartment kit, 5 x AA
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
93x98mm
IP 54



A9338218
Battery compartment kit, 5 x AA
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
93x98mm
IP 54

Accessory "station"



A9178007
Contacts, male
gold-plated




B4308117
Station S/M
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



B4308127
Base plate for station
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



B4308218
Station S/M
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava



B4308228
Base plate for station
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava




B4313117
Station L
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



B4313147
Adapter for Station L
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002




B4313218
Station L
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava




B4313248
Adapter for Station L
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava

CARRYTEC


Accessory "protection"



B4308001
Sealing S




B4310001
Sealing M




B4313001
Sealing L

Accessory "wall/holder"



B4308237
Holding clamps
PA 6
off-white RAL 9002



B4308238
Holding clamps
PA 6
lava

Accessory "carrying"



B4308600
Carrying case S, right-hand side
grey
82x180x65mm



B4308610
Carrying case S, left-hand side
grey
82x180x65mm



B4308650
Shoulder strap
grey
1400mm



B4310600
Carrying case M, right-hand side
grey
99x214x64mm



B4310610
Carrying case M, left-hand side
grey
99x214x64mm


CARRYTEC

Accessory "screws"




A0325080
Self-tapping screws 2.5 x 8 mm
(PZ1)

Accessory




A9178007
Contacts, male
gold-plated



A9178008
Contacts, female
gold-plated



A9193042
Mounting plates for contacts
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005



A9193044
Contacting kit, 6-pin
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005

Salvo modifiche tecniche. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germania.