


# DIATEC

## Contenitori dal design piatto

La forma elegante dei contenitori DIATEC li rende particolarmente adatti agli ambienti dell'abitazione e del luogo di lavoro – la soluzione ideale per componenti di comunicazione e di rete.

- Design moderno, piatto per applicazioni da scrivania e a muro
- Interfaccia centrale per tastiere a membrana, touch screen o display ecc.
- Installazione protetta di interfacce, passacavi a vite, connettori ecc.
- Montaggio a filo semplice e invisibile; fissaggio mediante asole o negli angoli del contenitore
- 4 misure, 2 colori
- **DIATEC XS:** contenitore composto da 2 parti, una superiore e una inferiore, avvitate, vano batterie incorporato per 2 x AA, contorno della scatola da incasso preformato nella parte inferiore
- **DIATEC S, M, L:** contenitore composto da 4 parti, una superiore e una inferiore e due placche per coprire i collegamenti a vite; se necessario le placche con innesto a scatto possono essere bloccate per prevenire manomissioni, vano batterie incorporato per 2 x AA o 1 x 9 V
- Piastre a innesto separate che fungono da divisorio, ad es. come protezione dal contatto con i componenti elettronici in caso di sostituzione delle batterie (disponibile come accessorio per S, M, L)
- Grado di protezione IP 40
- Placche amovibili, pratiche in caso di operazioni di collegamento e di sostituzione delle batterie (S, M, L)
- Punti di fissaggio per schede e componenti di montaggio



# DIATEC

## Esempi di applicazione

- Periferiche di computer e informatica
- IoT/IIoT
- Sistemi di rilevamento dati sul posto di lavoro
- Impianti di intercomunicazione e di monitoraggio
- Dispositivi per il controllo dell'accesso
- Metrologia
- Tecnica di regolazione
- Tecnica medica e di laboratorio



Control panel for home automation



Control unit for photovoltaic solar installations



Controller for intelligent tank management



House control unit



Indoor air quality control



Multi-functional terminal



Solar Control Panel



Systems for drying brickwork



WBA receiver unit for measuring biosignals



Weather Monitoring Station

## Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche. Opzioni prodotto per Diatec

# DIATEC



Lavorazione  
meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Pellicole decorative



Materiale speciale



Protezione CEM



Confezionamento /  
montaggio

## Versioni



**A9092107**  
DIATEC XS  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
150x37x155mm  
IP 40



**A9092108**  
DIATEC XS  
ABS (UL 94 HB)  
lava  
150x37x155mm  
IP 40



**A9093107**  
DIATEC S  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
210x48x200mm  
IP 40



**A9093108**  
DIATEC S  
ABS (UL 94 HB)  
lava  
210x48x200mm  
IP 40



**A9094107**  
DIATEC M  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
270x48x200mm  
IP 40



**A9094108**  
DIATEC M  
ABS (UL 94 HB)  
lava  
270x48x200mm  
IP 40




**A9095107**  
DIATEC L  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
330x48x200mm  
IP 40



**A9095108**  
DIATEC L  
ABS (UL 94 HB)  
lava  
330x48x200mm  
IP 40

# DIATEC

## Accessory "battery"



**A9160003**  
 Plug-in contact, 1 x 9 V (PP3)



**A9190002**  
 Set of battery clips,  
 2xN/2xAA/2xAAA  
 Steel  
 tin-plated



**A9190015**  
 Set of battery clips, 2 x AA  
 Steel  
 nickel-plated

## Accessory "protection"



**A9194007**  
 Slot-in panel  
 ABS (UL 94 HB)  
 off-white RAL 9002  
 156x30x3mm

## Accessory "wall/holder"



**B1360048**  
 Wall suspension elements  
 ABS (UL 94 HB)  
 pebble grey RAL 7032

## Accessory "screws"



**A0306031**  
 Self-tapping screws 3 x 6 mm  
 (PZ1)

# DIATEC

## Accessory



**A9207150**  
Anti-slide feet 6.5 x 2 mm  
transparent



**A9212330**  
Anti-slide feet 12 x 3.5 mm  
transparent

Salvo modifiche tecniche. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germania.